

Video

- Video codec: H.264
- Resolucion de Video llamada: QCIF / CIF / VGA

Audio

- Audio HD Microfono/Altavoz (Frecuencia de Respuesta Tubo/Manos libres, 0 ~ 7KHz)
- Tubo HAC
- Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling
- Narrowband Codec: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC
- Wideband Codec: G.722, AMR-WB, Opus
- Cancelador de Eco acustiuco Full-duplex(AEC)
- Deteccion de actividad de voz (VAD) / Generador de Ruido de Comfort (CNG) / Estimacion de ruido de Fondo (BNE) / Reduccion de Ruido (NR)
- Ocultacion de perdida de paquetes (PLC)
- Dynamic Adaptive Jitter Buffer up to 300ms
- DTMF: En-banda, Fuera-de-banda – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Red

- Fisico: 10/100/1000 Mbps Ethernet, puertos doble puenteados para bypass PC
- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuracion IP: Estatico / DHCP / PPPoE
- Control de acceso de Red: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTPC-XR(RFC3611),VQ-RTCPXR(RFC6035)

Protocolos

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Despliegue y Mantenimiento

- **Provisionamiento Automotivo** Via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP/PNP/TR-069
- Portal de ajuste Web
- Web-based Packet Dump
- Importar/Exportar configuracion
- Importar/Exportar Agenda
- Actualizacion de Firmware
- Syslog

Especificaciones Fisicas

- LCD principalx1: 5.0 inch (800x480) con pantalla tactil
- Teclado: 43 teclas, incluyendo
 - 4 Soft-keys
 - 12 teclasDSS con LED tri-color
 - 1 tecla de alternacion de pagina
 - 5 Teclas de Funcion(Retener, MWI,Silenciar,Cabezal, Rediscado)
 - 4 teclas de Navegacion
 - 1 tecla OK
 - 1 teclas de Retorno
 - 12 teclas de digitos estandar
 - 2 teclas de control de Volumen
 - 1 Tecla de Manos Libres
- HD Cabezal (RJ9) x1
- Cable de tubo estandar RJ9 x1
- Cable de Ethernet CAT5 1.5M x1
- Back Rack x1
- Puertos RJ9 x2: Tubo x1, Cabezal x1
- Puertos RJ45 x2: Red x1, PC x1 (Puenteado a Red)
- Puerto USB2.0 x1: Estandar A, Conecta con Dongle USB Wi-Fi o Flash Driver
- Fuente de alimentacion externa: 5V/2A
- Consumo de energia (PoE): 2.6~ 9W
- Consumo de energia (Adaptador): 2.4~8W
- Temperatura de trabajo: 0~45°C
- Humedad de trabajo: 10~95%
- Instalacion: Soporte de escritorio
- Color: Negro
- Dimensiones del dispositivo
 - Soporte de escritorio (Angulo 1): 268 x 185 x 189mm
 - Soporte de escritorio (Angulo 2): 268 x 201 x 168mm
- Dimensiones de la caja: 304 x 297 x 66mm

Lista de Compatibilidad

